



2018

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. RSG-ØH 101528 16-32P-06

1. Byggevaretype:	Groft tilslag 16-32 mm
2. Byggevareridentifikation/salgnavn:	16-32 mm kl.P (eksponeringsklasse X0, XC1)
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:	Tilslag til beton
4. Fabrikantens navn og adresse:	Roskilde Sten & Grus, Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
4.a Produktionssted	Roskilde Sten & Grus, Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 2+
7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, EC-Certifikat 1073-CPR-512

8. Deklareret ydeevne			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008	Metode
Tilslagsstørrelse	16-32	4.2	EN 933-1
Sortering	G _c 80/20	4.3	EN 933-1
Indhold af finstof	F _{1,5}	4.6	EN 933-1
Kornform for groft tilslag	NPD	4.4	
Korndensitet (mg/m ³)	2,51	5.5	EN 1096-7
Vandabsorption (%)	2,4	5.5	EN 1097-6
Modstandsdygtighed over for afskalning i groft tilslag	NPD	5.2	
Modstandsdygtighed over for slid i groft tilslag	NPD	5.3	
Modstandsdygtighed over for polering	NPD	5.4.1	
Modstandsdygtighed over for overfladeslid	NPD	5.4.2	
Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk	NPD	5.4.3	
Bestanddele af groft genanvendt tilslag	NPD	5.8	
Chlorider (%)	≤ 0,001	6.2	EN 1744-1
Syreopløselig Sulfat	NPD	6.3.1	
Totalt svovlindhold	NPD	6.3.2	
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (Humus)	NPD	6.4.1	
Volumenstabilitet - udtørringssvind	NPD	5.7.2	
Farlige stoffer	NPD	H3.3 +H.4	
Alkaliskel-reaktivitet	*	5.7.3	

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

*Bestemmes iht. nationale regler.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten af

Annette Dueholm, Kvalitetschef

Dato: 01-02-2026